

CITED IN 2nd OA
(NOT IN CURRENT NOA)

Your Ref. 23780-016JP1)
Our Ref. 04-158WZ(EB)
JP-U-H06-040529

[0017]

[Embodiments]

Embodiments of the present device are shown in FIGs. 1 and 2.

FIG. 1 is an overall cross-sectional view, and FIG. 2 shows the action of self-alignment.

In FIGs. 1 and 2, reference numeral 1 denotes a valve body; 2 a sleeve; 3 a rear sleeve; 4 a poppet; 5 a compression spring; 6 a valve driving portion; 7 a drive shaft; 8 an inlet port; 9 an outlet port; 10 a supporting base; 11 and 12 O-rings; 13 a valve seat ring; 14 a valve seat retainer; 15 an O-ring; and 16 a seal groove.

[0018]

The valve driving portion 6 is a displacement means of the poppet 4 using for example a solenoid or motor as in the conventional example, and can control the amount of the fluid discharged by imparting a desired amount of displacement to the poppet 4 via the drive shaft 7. The compression spring 5 positioned in the right of the poppet 4 is for normally urging the poppet 4 against the valve seat ring 13. When the valve driving portion 6 is not in operation, the tapered face 4a of the poppet and the edge portion of the inner face of the valve seat ring 13 come into contact with each other and the closed state of the valve is maintained. The flow of the fluid from the inlet port 8 to the outlet port 9 is blocked.

[0019]

The valve seat ring 13 is mounted to a sleeve notch portion 2a at the right end of the sleeve 2, and an outer diameter D_1 is set to be smaller than an inside diameter D_2 of the sleeve notch portion 2a by 0.2 to 0.3 mm. Thickness t_1 of the valve seat ring 13 is also set to be smaller than depth t_2 of the sleeve notch portion 2a by about 0.1 to 0.2 mm, and the valve seat ring 13 can freely move inside of a space defined by the valve seat retainer 14 and the sleeve notch portion 2a.

[0020]

A seal groove 16 is provided on the left side face (the side face in contact with the sleeve 2) of the valve seat ring 13, and an O-ring 15 for preventing leakage of the fluid through a gap of t_1-t_2 is attached within the seal groove 16.

Although the O-ring 15 is for preventing leakage through the gap between the valve

seat ring 13 and the sleeve notch portion 2a, a slight amount of initial compression is imparted to such a degree that does not prevent the valve seat ring 13 from moving along the tapered face 4a of the poppet.

[0021]

An example of action in such a constitution will be described.

FIG. 2 shows an example of the self-alignment action of the valve seat ring 13, and FIG. 2(a) is an explanatory drawing of a state where the axis of the valve seat ring 13 and the axis of the tapered face 4a of the poppet are not in the self-alignment state. The poppet 4 is pressed against the valve seat ring 13 by the compression spring 5 from behind the poppet 4, and therefore the valve seat ring 13 moves downwardly in the drawing along the tapered face 4a of the poppet and is brought in a self-alignment state as in FIG. 2(b). Therefore, the gap e in the seat portion which is produced in FIG. 2(a) becomes zero and the sealing property while the valve is closed can be ensured.

[0022]

Even when a high-pressure fluid from the inlet port 8 acts in this state, leakage from the gap between the end face of the sleeve notch portion 2a and the left side face of the valve seat ring 13 is blocked by the O-ring 15, and the portion where inner leakage occurs are only contact portion between the edge of the valve seat ring 13 and the tapered face 4a of the poppet as in conventional valves.

[0023]

In order to reduce the amount of inner leakage in the valve seat portion, it is necessary to finish the edge of the seat portion of the valve seat ring 13 and the tapered face 4a of the poppet with as high accuracy as in conventional ones. However, even if the axis of the sliding portion 4b of the poppet and the axis of the tapered face 4a of the poppet are slightly deviated, the valve seat ring 13 can be brought in self-alignment along the tapered face 4a of the poppet in the present device. Therefore, the sealing property of the valve seat portion can be ensured with ease.

[Brief Description of the Drawings]

FIG. 1 is a cross-sectional view of a poppet control valve according to an embodiment of the present device.

FIG. 2 is an explanatory drawing of an example of the action of the present device, in which (a) shows a state where the axis of a seat ring and the axis of a tapered face of a poppet are not aligned with each other and (b) shows a state where the state in (a) is changed to a state in self-alignment.

FIG. 3 is a cross-sectional view, showing a conventional poppet control valve.

FIG 4 is shows a deficiency of a conventional valve.

[Description of the Numerals]

- 1: valve body
- 2: sleeve
- 3: rear sleeve
- 4: poppet
- 5: compression spring
- 6 : valve driving portion
- 7: drive shaft
- 8: inlet port
- 9: outlet port
- 10: supporting base
- 11: O-ring
- 12: O-ring
- 13: valve seat ring
- 14: valve seat retainer
- 15: O-ring
- 16 : seal groove

CITED IN 2nd OA

(NOT IN CURRENT NOQ)

(10)日本特許庁 (JP)

(12) 公開実用新案公報 (U)

(11) 実用新案出願公開番号

実開平6-40529

(43) 公開日 平成6年(1994)5月31日

(51) Int. Cl.³

識別記号

特許整理番号

FI

技術表示箇所

F I 6 K 1/35

C 9064-3H

1/42

C 9064-3H

審査請求 未請求 請求項の数1(全2頁)

(21) 出願番号 実願平4-81930

(22) 出願日 平成4年(1992)10月30日

(71) 出願人 000008208

三菱重工建設株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

(72) 考案者 大瀧 武生

兵庫県高砂市龍井町新浜二丁目1番1号

三菱重工建設株式会社高砂研究所内

(72) 考案者 田中 昭夫

兵庫県高砂市龍井町新浜二丁目1番1号

三菱重工建設株式会社高砂研究所内


(74) 代理人 弁理士 田嶋 一郎 (外1名)

(54) 【考案の名称】 ポベット型制御弁

(57) 【要約】

【目的】 流体の流量を制御するポベット型制御弁に関するもので、流体の流れを減らし、弁シートリングをスリーブ本体と別体としたので、材質の選択ができ、弁シートリングのみの交換ができるので補修コストも安くなる。

【構成】 弁シート部をポベットケーシング面と弁シートリングで構成し、弁シートリングを、スリーブ先端切欠き部と弁シート部とで形成される空間内に半径方向に可動自在に装着すると共に、スリーブ先端切欠き面と係合する面にOリングを装着したシール溝を設けたポベット型制御弁。



【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 弁体内スリーブ及びボベットの内蔵したボベットの型制瓣弁において、弁シート部をボベットのケーシング面と可動型弁シートリングで構成し、該弁シートリングを、スリーブ先端切欠き部と弁シート押えで形成される空間内に半径方向に可動自在に装着するとともに、スリーブ先端切欠き部と接する側面にシール溝を設け、該シール溝にリングなどのシール材を装着したことを特徴とするボベットの型制瓣弁。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本考案の一実施例例に係るボベットの型制瓣弁の断面図である。

【図2】 本考案の作用例の説明図で、(a) はシートリングの軸心とボベットのケーシング面の軸心がずれた場合、(b) は(a) が自動調心された場合である。


【図3】 従来のボベットの型制瓣弁を示す断面図である。

【図4】 従来の弁の不具合説明図である。



【符号の説明】

- 1 弁体
- 2 スリーブ
- 3 後部スリーブ
- 4 ボベットの押えパネ
- 5 弁駆動部
- 7 駆動軸
- 8 流入ポート
- 9 流出ポート
- 10 支持台
- 11 Oリング
- 12 リング
- 13 弁シートリング
- 14 弁シート押え
- 15 Oリング
- 16 シール溝


【図1】




【図2】



【図3】



【図4】



【考案の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

本考案は流体の流れ量を制御するボベット型制御弁に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来のボベット型制御弁は、例えば図3に断面図を示すように、弁体01、スリーブ02、03、ボベット04、押えベネ05、弁駆動部06、駆動軸07、流入ポート08、流出ポート09、支特台010、リング011、012等から成っている。

【0003】

このようなボベット型制御弁では、ボベット04は右端面より押えベネ05によって常に紙面左方へ押され、ボベット04中央部のテーパ面はスリーブ02の右端面エッジに押し付けられており、流体が流入ポート08から流出ポート09へ流れて行くのを遮断している。

【0004】

流体の流れを得る場合には、左端部の弁駆動部06（電磁ソレノイド、モータなど）を作動させ、駆動軸07を紙面右方へ必要な変位量だけ変位させ、ボベット04を右方へ移動させることで、スリーブ02の端面シート部02aの右端エッジとボベットテーパ面04aの間に流路を形成し、必要な流量を得ることが出来る。

【0005】

【考案が解決しようとする課題】

この種、スリーブ02、03とボベット04で構成されるボベット型制御弁では、スリーブ02の端面シート部02aとボベットテーパ面04aが接触している弁閉止時、シート部からの内部リーク量（流入ポート08から流出ポート09へのもの）を極力少なく抑えるために、ボベットテーパ面04a及びスリーブ端面シート部02aは同心度、直角度、真円度の高い仕上げ精度が要求される。

【0006】

特に、作動流体が水のような低粘性液体となった時には、ボベット内端の指動部04bとスリーブ02、03の隙間 A_1 、 A_2 からの外部リーク量を低減する目的で、隙間 β_1 、 β_2 は数ミクロンに設定されるケースが多い。

【0007】

このような場合には、ボベット04とスリーブ02、03は指動部分の表面仕上げ精度がきびしく管理されることは勿論、スリーブ02の端面シート部02aとボベットデーム部04aの加工精度は更にきびしく要求される。

【0008】

従来のボベット型制御弁では、一般にスリーブ02の端面シート部02aはスリーブ02と一体構成であるため、図4に示すように、エロージョンなどによる摩耗でスリーブ02内面の真円度や、同心度、端面シート部02aの直円度が10数ミクロン違っただけでも弁シート部02aに片当りし、流入ポート08に高圧（例えば200kg/cm²）が作用すると、端面シート部02aとボベットデーム部04aの微小な隙間から2〜3 l/minの内部リーク量（ Q_1 ）が生じることになる。

【0009】

また、作動流体が水の場合、スリーブ02の端面シート部02aとボベットデーム部04aで形成される流路を水が高速で流出するため、長時間使用する間にはスリーブ02の端面シート部02aがキャビテーションエロージョンを生じ、弁閉止時の閉止性が損なわれる。

【0010】

このような場合、スリーブ02aの端面シート部02aはスリーブ02と一体構成であるため、弁の閉止性を再確保するためにはスリーブ02全体を交換する必要がある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

本発明は前記従来の課題を解決したもので、弁体内にスリーブ及びボベットを内蔵したボベット型制御弁において、弁シート部をボベットデーム面と可動型弁シートリングで構成し、弁シートリングを、スリーブ先端の凹欠き部と弁シート

抑えで形成される空間内に半径方向に可動自在に装着するとともに、スリーブ先端切欠き面と接する側面にシール溝を設け、シール溝にOリングなどのシール材を装着したボベツト型駆動弁である。

【0012】

即ち、スリーブ本体の先端弁シート部分を凹状に切欠き、この凹状切欠き部に、スリーブに接する側にシール溝を設けた弁シートリングを装着する別体構成とした。

【0013】

この際、スリーブ先端凹状切欠き部内径と、弁シートリングの外径には隙間を設けて、弁シートリングがボベツトケーブ面に自由に沿うことができるよう浮動型構造とした。

【0014】

また、弁シートリングがスリーブ切欠き部より脱落するのを防止するため、他端スリーブとの間に弁シート抑えを装着した。

【0015】

【作用】

このような弁シート部構成とすることで、弁シートリングは常にボベツトケーブ面に自動潤滑され、非潤滑時の内部リーク量をより低減することができる。このことは、仮に組立時に弁シートリングがボベツトケーブ面と軸心ずれを生じたとしても、ボベツト後部の抑えパネでボベツトを弁シートリングに押し付けることで弁、シートリングは自然にボベツトケーブ面に沿うことになり、軸心ずれが補正される。

【0016】

また、スリーブ本体と弁シートリングを別体構成としたため、弁シートリング材もキャビテーションエロージョンに強いセラミックスなどの適用が容易にできる。仮にキャビテーションエロージョンなどが弁シートリングに生じたとしても、弁シートリングのみを交換するだけでよく、補修費用も安価となるなどの効果もある。

【0017】

【実施例】

本考案の一実施例を図1および図2に示す。

図1は全体断面図、図2は自動調心の作用図である。

図1および図2において、1は弁体、2はスリーブ、3は後部スリーブ、4はボベット、5は押えバネ、6は弁駆動部、7は駆動軸、8は流入ポート、9は流出ポート、10は支持台、11および12はOリング、13は弁シートリング、14は弁シート押え、15はOリング、16はシール溝である。

【0018】

弁駆動部6は従来例と同様、ノレノイドやモータなどを使ったボベット4の変位手段であり、駆動軸7を介して任意の変位量をボベット4に与え、流出量を制御することができる。ボベット4右方の押えバネ5はボベット4を常時弁シートリング13に押し付けるためのもので、弁駆動部6が無作動時はボベット4を面4aと弁シートリング13の内面エッジ部が接触し、弁閉止の状態を保っており、流入ポート8から流出ポート9への流体の流れは遮断されている。

【0019】

弁シートリング13はスリーブ2の右端のスリーブ切欠き部2aに装着されており、外径 D_1 はスリーブ切欠き部2aの内径 D_2 より0.2〜0.3mm小さく設定されている。また、弁シートリング13の厚さ t_1 はスリーブ切欠き部2aの深さ t_2 よりやや厚い。1〜0.2mm程度薄く設定されており、弁シート押え14とスリーブ切欠き部2aで形成される空間内で自由に動くことができる。

【0020】

なお、弁シートリング13の左側面（スリーブ2と接する側面）にはシール溝16が設けられ、シール溝16内には $t_2 - t_1$ の隙間からの流体の洩れを防止するためのOリング15が装着されている。

Oリング15は弁シートリング13とスリーブ切欠き部2aとの間の隙間洩れを防止するものであるが、弁シートリング13がボベット4を面4aに沿うように動かすのを阻害しない程度の僅かな初期圧縮量が与えられる。

【0021】

このような構成のもとで作用例を説明する。

図2は弁シートリング13の自動調心作用例を記載したもので、図2の(a)は弁シートリング13の軸心とボベットテーパー面4aの軸心がずれた場合の図解図であるが、ボベット4の後方から押えバネ5によってボベット4が弁シートリング13に押し付けられることにより、弁シートリング13はボベットテーパー面4aに沿って紙面下方へ移動し、図2の(b)のように自動調心され、図2の(a)で生じていたシート部隙間aが零となり、弁閉止時のシール性が確保される。

【0022】

この状態で流入ポート8より高圧流体が作用しても、スリーブ切欠き部2a端面を弁シートリング13左側面の隙間からのリークはOリング15で遮断されるため、内部リーク箇所は従来弁開閉弁シートリング13エッジとボベットテーパー面4aの接触部だけとなる。

【0023】

弁シート部の内部リーク量を低減するためには、弁シートリング13のシート部エッジやボベットテーパー面4aの仕上げ精度は従来同等に仕上げることは必要であるが、仮に、ボベット揺動部4bの軸心とボベットテーパー面4aの軸心が僅かにずれていたとしても、本考案ではボベットテーパー面4aに沿って弁シートリング13が自動調心されるため、弁シート部のシール性は確保され易い。

【0024】

本考案では、スリーブ本体2と弁シートリング13が別体となっているため、水などが、弁シート部を高速で流れることによるキャビテーションエロージョンを防止するため、弁シートリング13のみをセラミックスで製作するなどの対策が従来と比べると容易となる。

【0025】

また、作用圧力が比較的低圧の場合には、弁シート部のシール性をより向上させるために、シート性の良いエンジニアリングプラスチック材を使用するなどの対策も容易となる。

【考案の効果】

【0026】

以上のように、従来のボベット型制御弁では、弁シート部の内部リーク量低減

を図るためにはボペット、スリーブ両方の加工精度が極めて厳しいものが要求されていたが、本考案の別体スリーブ、弁シートリング構成することで、内部リーク量の低減を従来以上に向上させることが可能となる。

【0027】

また、スリーブ本体と弁シートリングが別体であるため、使用流体や作用部力等を考慮した弁シートリングの材質を容易に選択して、耐久性の向上や弁シート性を向上させることも可能となる。

【0028】

更に、弁シート部損傷時の部品交換についても、従来はスリーブ本体全体の交換、その際の加工精度の確保が必要であったが、本考案では弁シートリングのみの交換ですむため、補修コストも安くなるなどの効果もある。